










2K Decklacke





525/526 TPC-EPX						603 TPC-ACR						605 TPC-ACR					
2K Epoxid Decklack						2K Acryl Decklack						2K Acryl Decklack					
St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.
																	
SC65-0703, SC65-0731						SC29-0863, SC29-0865, SC29-0885						SC29-0863, SC29-0885, SC29-0823					
SV32-0482						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339					
glänzend/seidenglänzend, gute Chemikalienbeständigkeit, gute Korrosionsschutz, direkte Haftung auf Stahl und Beton						glänzend, guter Verlauf und sehr gute Witterungsbeständigkeit						glänzend, roll- und streichbar, guter Verlauf und sehr gute Witterungsbeständigkeit					

648/650 TPC-PUR						729/732 TPC-ACR						730 TPC-ACR					
2K PUR Decklack						2K Acryl Decklack						2K Acryl Decklack					
St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al*	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al*	Ku.	Alt	S.G.
 																	
SC29-0863, SC27-0500						SC29-0863, SC29-0885, SC29-0823						SC29-0730, SC29-0863					
SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339					
glänzend/seidenglänzend, guter Verlauf und gute UV-Stabilität Standard Industriequalität, Unbedenklichkeits-erklärung für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln						glänzend/matt, direkte Haftung auf vielen Untergründen, verschiedene Glanzgrade in Abmischung möglich <small>(*abhängig von der Aluminium-Legierung)</small>						seidenglänzend, direkte Haftung auf vielen Untergründen <small>(*abhängig von der Aluminium-Legierung)</small>					

900/901 TPC-ACR						902 TPC-ACR					
2K Acryl Decklack, VOC						2K Acryl Decklack, VOC					
St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.
						 					
SC29-0331						SC29-0823					
SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339						SV13-0701, SV15-0339					
glänzend/seidenglänzend, guter Verlauf und sehr gute Witterungsbeständigkeit, strukturierte Verarbeitung möglich						glänzend, guter Verlauf und sehr gute Witterungsbeständigkeit					

Legende

Produkt	Produkt
Produktzusatz	Produktzusatz
Substrate	St. Zn Al* Ku. Alt S.G.
Konformitäten	   
Härter	SC00-0000, SC00-0000
Einstellzusatz	SV00-0000, SV00-0000, SV00-0000
Bemerkungen	seidenglänzend, glatt und strukturiert applizierbar, sehr gute Läuferstabilität, hohe Schichtdicken möglich <small>(*abhängig von der Legierung)</small>

Symbole	
	VOC konform
	Korrosions-Schutzklasse nach DIN EN ISO 12944
	Airless/Airmix Applikation
	Schwer entflammbar

www.salcomix.com

Substrate	
St.	Stahl
Zn	Zink
Al*	Aluminium
Ku.	Kunststoffe
Alt	Altlackierung
S.G.	Salcomix®-Grundierungen