












Produktinformation

Salcomix Strukturpaste

Anwendung: GJ50-0032, strukturgebender, elastifizierender und mattierender Zusatz

Eigenschaften: Verleiht der Oberfläche einen leichten strukturierten Effekt

Anmerkungen: ■ **Material nicht sieben!**

	Lackaufbau	Salcomix 2K-Decklack			Salcomix Ergoclear 2K-Klarlack	
	1. Schritt: Mischungsverhältnis: Beispiel	100 Gew.-% 50 Gew.-%	TPC-ACR / -PUR GJ50-0032	100 Gew.-% 40 - 50 Gew.-%	Ergoclear GJ50-0032	
	2. Schritt: Mischungsverhältnis			2 : 1 + 10 % 100 Vol	Ergoclear / GJ50-0032	
	Härter	siehe TI Decklack			50 Vol.	SC26-0200
	Verdünnung	siehe TI Decklack			+ 10%	SV13-0732 / SV13-0701 SV15-0339
	Spritzviskosität DIN 4 20°C				Potlife 20°C	
	Verarbeitung	Viskositäten	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	HVLP-Düse
	Doppel-Membranpumpe Druckkessel	-	-	-	-	-
	Airless/Airmix	-	-	-	-	-
	Fließbecher	-	-	-	-	-
	Fließbecher (Compliant Gun)	-	-	-	-	-
	Saugbecher	-	-	-	-	-
	Saugbecher (Compliant Gun)	-	-	-	-	-
	Spritzgänge	2			Schichtdicke	
	Trocknung: 20°C 60°C					
	Kurzwehle: Mittelwehle:					

Salcomix Industrial Tinting Systems
Einheit der BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster

01/2010


The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

