













Produktinformation

Salcomix Streich- und Rollzusatz

- Anwendung:** GK69-0903, Zusatz für Streich- oder Rollverarbeitung von Salcomix 2K Acryl- oder PUR - Decklacksystemen
- Eigenschaften:** Nur mit SC29-0823 streichbar.
- Anmerkungen** ■ Verarbeitungsfertiges Material zieht sehr schnell an. Deshalb für größere Flächen nur **bedingt** geeignet!

	Produktname	Salcomix 2K-Decklack (TPC-ACR / TPC-PUR)				
	Lackaufbau	TPC-ACR / TPC-PUR				
	VOC (Lieferform)				Festkörper	
	Glanz				Ergiebigkeit	
		Einwaage gemäß Mischformel (Farbton):				
	Mischungsverhältnis	TPC-ACR / TPC-PUR			siehe TI	
	Härter	SC29-0823			siehe TI	
	Verdünnung	GK69-0903			+ 5 %	
	Spritzviskosität DIN 4 20°C					
	Verarbeitung	Viskositäten	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	HVLP-Düse
	Doppel-Membranpumpe Druckkessel					
	Airless/Airmix					
	Fließbecher					
	Fließbecher (Compliant Gun)					
	Saugbecher					
	Saugbecher (Compliant Gun)					
	Arbeitsgänge	2 - 3		Schichtdicke		
	Streichauftrag	siehe TI			Potlife: 1 Std.	
	Härter-Typ Trocknung:	20°C	8 Std.			
		60°C	30 Min.			
	Kurzweile: Mittelweile:					

Salcomix Industrial Tinting Systems
Einheit der BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster

01/2010


The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

