












1K Decklacke

309 TPC-AKD						320/321 TPC-AKD						328 TPC-AKD					
1K Alkyd Decklack						1K Alkyd Decklack						1K Alkyd Decklack					
St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.
																	
kein Härter						kein Härter						kein Härter					
SV12-0360, SV13-0732, SV13-0701						SV12-0360, SV13-0732, SV13-0701						SV12-0360, SV13-0732, SV13-0701					
glänzend, direkte Haftung auf Stahl						glänzend/seidenglänzend, guter Decklackstand						seidenglänzend, hohe Standsicherheit, roll- und streichbar, direkte Haftung auf Stahl					

Legende

Produkt	Produkt
Produktzusatz	Produktzusatz
Substrate	St. Zn Al* Ku. Alt S.G.
Konformitäten	   
Härter	SC00-0000, SC00-0000
Einstellzusatz	SV00-0000, SV00-0000, SV00-0000
Bemerkungen	seidenglänzend, glatt und strukturiert applizierbar, sehr gute Läuferstabilität, hohe Schichtdicken möglich (*abhängig von der Legierung)

Substrate	
St.	Stahl
Zn	Zink
Al*	Aluminium
Ku.	Kunststoffe
Alt	Altlackierung
S.G.	Salcomix®-Grundierungen

Symbole	
	VOC konform
	Korrosions-Schutzklasse nach DIN EN ISO 12944
	Airless/ Airmix Applikation
	Schwer entflammbar

www.salcomix.com