

# 1K Basislack / 2K Klarlack

850 BCT-MPS						860 CC-ACR						866 CC-ACR					
1K Basislack						Ergoclear/Ergomatt 2K Acryl Klarlack						2K HS Klarlack					
St.	Zn	Al	Ku.	Alt.	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt.	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt.	S.G.
kein Härter						SC26-0200						SC29-0331, SC29-0863					
SV13-0732, SV15-0339, SV13-0701						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339					
Uni-, Metallic- und Perleffektfarbtöne möglich						hochglänzender/matter MS Klarlack, guter Verlauf, hohe UV-Beständigkeit, verschiedene Glanzgrade in Abmischung möglich						hochglänzender HS Klarlack, sehr guter Verlauf, hohe UV-Beständigkeit					



## Legende

Produkt	Produkt
Produktzusatz	Produktzusatz
Substrate	St. Zn Al* Ku. Alt S.G.
Konformitäten	VOC C Airless/Gear
Härter	SC00-0000, SC00-0000
Einstellzusatz	SV00-0000, SV00-0000, SV00-0000
Bemerkungen	seidenglänzend, glatt und strukturiert applizierbar, sehr gute Läuferstabilität, hohe Schichtdicken möglich (*abhängig von der Legierung)

Substrate	
St.	Stahl
Zn	Zink
Al*	Aluminium
Ku.	Kunststoffe
Alt	Altlackierung
S.G.	Salcomix®-Grundierungen

Symbole	
	VOC konform
	Korrosions-Schutzklasse nach DIN EN ISO 12944
	Airless / Airmix Applikation
	Schwer entflammbar

[www.salcomix.com](http://www.salcomix.com)