












2K Decklacke strukturiert

595 TPC-EPX 2K Epoxid Decklack						821 TPC-ACR 2K Acryl Decklack						825 TPC-ACR 2K Acryl Decklack					
St.	Zn	Al*	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn*	Al	Ku.	Alt	S.G.	St.	Zn	Al	Ku.	Alt	S.G.
																	
SC65-0731, SC65-0810						SC29-0863, SC29-0823						SC29-0863, SC29-0823					
SV32-0482						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339						SV13-0732, SV13-0701, SV15-0339					
seidenglänzend, glatt und strukturiert applizierbar, gute Chemikalienbeständigkeit, direkte Haftung auf vielen Untergründen (*abhängig von der Aluminium-Legierung)						seidenglänzend, glatt und strukturiert applizierbar, gute Witterungsbeständigkeit, auf vielen Kunststoffen einsetzbar (*abhängig von der Legierung)						seidenglänzend, verschiedene Struktureffekte, sehr gute Läuferstabilität, hohe Schichtdicken möglich					

Legende

Produkt	Produkt
Produktzusatz	Produktzusatz
Substrate	St. Zn Al* Ku. Alt S.G.
Konformitäten	   
Härter	SC00-0000, SC00-0000
Einstellzusatz	SV00-0000, SV00-0000, SV00-0000
Bemerkungen	seidenglänzend, glatt und strukturiert applizierbar, sehr gute Läuferstabilität, hohe Schichtdicken möglich (*abhängig von der Legierung)

Substrate	
St.	Stahl
Zn	Zink
Al*	Aluminium
Ku.	Kunststoffe
Alt	Altlackierung
S.G.	Salcomix®-Grundierungen

Symbole	
	VOC konform
	Korrosions-Schutzklasse nach DIN EN ISO 12944
	Airless/Airmix Applikation
	Schwer entflammbar

www.salcomix.com